Инверторы серии SKN-Z обладают следующими приимуществами:

- Микропроцессорное управление
- Чистое синусоидальное напряжение на выходе
- Автоматическая стабилизация напряжения
- Высокая скорость перехода сеть/аккумуляторы
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита аккумуляторов от глубокого разряда или
- Защита нагрузки как от высокого так и от низкого напряжения
- Совместимость с бензогенераторами
- LED дисплей

модель / спецификация	500	1000	2000	3000	4000	5000
ВХОД (DC)						
Входное напряжение (V, DC)	12	24	48	48	48	48
Входной ток (A)	50	50	50	75	100	125
Рабочий ток аккумуляторов (V, DC)	10~15	20~30	40~60			
БАЙПАС (AC) (работа при наличии сети)						
Рабочий диапазон (V, AC)	160~280V					
Точность стабилизации при наличии сети (V,	220±10%					
Входной ток (A)	2,3	4,5	9,1	13,6	18,2	22,7
Ток заряда (A)	3A~10A		5A~15A			
Время срабатывания (ms)	<=4 ms					
Частота (HZ)	50HZ					
ВЫХОД (AC)						
Выходная мощность (VA)	500	1000	2000	3000	4000	5000
Выходная мощность (W)	350	700	1400	2100	2800	3500
Выходное напряжение (V, AC)	220VAC/110VAC					
Выходной ток (A)	1,6	3,2	6,4	9,5	12,7	15,9
Выходная точность (VAC)	220±3%					
Выходная частота (HZ)	50±1%					
Искажение синуса (TCKJ)	<=3%					
Коэффициент мощности (PF)	0,7					
Перегрузочная способность (%)	100%~120%, 25мин, 120%~200%, 1мин, >200%, 0.1ми					
КПД (%)	85%					
Время перехода сеть/аккум. (ms)	<=4 ms					
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ						
Громкость работы (dB)	<=40 (на растоянии 1м.)					
Диапазон рабочей температуры (C)	-20~45					
Влажность (%)	0~95% (без конденсата)					
Высота над уровнем моря (м)	<=1500					
РАЗМЕР, ВЕС						
Размер упаковки L×W×H	520×240×327		600×335×475			
Вес (Kg)	9,5	15	22	28	39	43,5